

ULUSAL PERFORMANS BEYANI

No. 5/1531/2026

1. Yapı malzemesinin adı ve ticari adı:

CEDA BENT Sistemi – Geçmeli seramik veya beton kiremit ile kaplı çatılar için kar tutucu boru konsolu

2. Yapı malzemesinin tip tanımı: SB0020 ; SB0021

3. Kullanım amacı veya amaçları:

CEDA BENT çatı kar tutucuları, geçmeli seramik veya beton kiremit ile kaplı, eğim açısı 20° ile 55° arasında olan çatı yüzeylerinden ani kar kaymalarını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Boru konsolları çatı yapısına, şekillendirilmiş bir kanca yardımıyla ve/veya korozyona karşı korunmuş mekanik bağlantı elemanlarıyla vidalanarak sabitlenmelidir. Konsolların aralığı ile sabitleme elemanlarının sayısı ve ölçüleri, ürünlerin mekanik dayanımı dikkate alınarak, çatı eğim açısına ve kar yükü bölgesine bağlı olarak PN-EN 1991-1-3:2005+A1:2015 standardına uygun şekilde teknik projede belirlenmelidir.

Korozyona karşı koruma gereklilikleri nedeniyle çatı kar tutucu bileşenleri PN-EN ISO 12944-2:2018 veya PN-EN ISO 9223:2012 standardına uygun olarak kullanılmalıdır.

4. Üreticinin kayıtlı merkezinin adı ve adresi ile ürünün üretim yeri:

CEDA Sp. z o.o., Krupniki, ul. Makowa 16, 15-641 Białystok,
Üretim tesisi: ul. Szosa Knyszyńska 1, 15-694 Białystok

5. Atanmışsa yetkili temsilcinin kayıtlı merkezinin adı ve adresi: Uygulanabilir değil

6. Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için uygulanan ulusal sistem: 4

7. Ulusal teknik şartname:

Ulusal teknik değerlendirme: ITB-KOT-2020/1531, 2. baskı, "CEDA BENT, CEDA RS ALU ve CEDA RS CU sistemleri için kar tutucu bileşenleri"

Ulusal teknik değerlendirme kuruluşu: Yapı Araştırma Enstitüsü (ITB), 00-611 Varşova, ul. Filtrowa 1

8. Beyan edilen performans:

Yapı malzemesinin kullanım amacına ilişkin temel karakteristikleri	Beyan edilen performans	Açıklamalar
Mekanik dayanım (kopma kuvveti F, kN)	2,00	
Dayanıklılık:		
S235JR çelikten üretilen, galvanizli konsollar	Kalınlığı $\geq 55 \mu\text{m}$ olan sıcak daldırma çinko kaplama	
S235JR çelikten üretilen, galvanizli ve boyalı konsollar	Kalınlığı $\geq 55 \mu\text{m}$ olan sıcak daldırma çinko kaplama + kalınlığı $\geq 45 \mu\text{m}$ olan toz boya kaplama	
Kütlesi $\geq 275 \text{ g/m}^2$ ve nominal kalınlığı $20 \mu\text{m}$ olan sıcak daldırma çinko kaplamalı DX51D+Z275 çelikten üretilen konsollar	Kalınlığı $\geq 60 \mu\text{m}$ olan toz boya kaplama	
Boya kaplamaları	Akma, çatlak, çizik, parça kaybı, pullanma veya kabarma yok	
Boya kaplamalarının alt yüzeye yapışması	Derece 0	

9. Yukarıda tanımlanan ürünün performansı, 8. maddede sıralanan beyan edilen performans özelliklerinin tamamına uygundur. Bu ulusal performans beyanı, yapı malzemelerine ilişkin 16 Nisan 2004 tarihli Kanun uyarınca yalnızca üreticinin sorumluluğunda düzenlenmiştir.

Üretici adına imzalayan: Emilia Chwiecko – Yönetim Kurulu Üyesi

Białystok, 2026.03.31

Yönetim Kurulu Üyesi
Emilia Chwiecko